



Компрессорная установка
Shelf 2/0,05 ÷ 0,2-25/360 ÷ 720/160/985
Технические характеристики:

1. Компрессорная установка предназначена для компримирования природного газа по ГОСТ 27577.
2. Тип компрессора: поршневой, 2V-образный, бескрейцкопфный.
3. Рабочие параметры компрессорной установки:
 - 1) Давление всасывания: 0,05-0,2 МПа
 - 2) Давление конечное: 25 МПа
 - 3) Объемная производительность компрессорной установки, приведенная к стандартным условиям: 360-720 м³/ч
 - 4) Охлаждение масла: жидкостное
 - 5) Охлаждение сжимаемого газа: жидкостное
 - 6) Номинальная мощность привода компрессора не более 160 кВт
 - 7) Номинальная частота вращения вала не более 985 об/мин
 - 8) Давление масла в системе смазки избыточное 0,2-0,4 МПа

Осушитель адсорбционный
Shelf Dry 600 DN80 PN16
Технические характеристики:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Рабочее давление, МПа | 156 |
| 2. Расчетное давление, МПа | 156 |
| 3. Давление гидростыканий, МПа | 2,05 |
| 4. Внешний диаметр, мм | 600 |
| 5. Вместимость, м ³ | 0,42 |
| 6. Рабочая температура, °C | от -45 до +50 |
| 7. Рабочая среда - природный газ по ГОСТ 554.2 | |

Фильтр тонкой очистки
Shelf Clean 200 DN80 PN16
Технические характеристики:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Рабочее давление, МПа | 156 |
| 2. Расчетное давление, МПа | 156 |
| 3. Давление гидростыканий, МПа | 2,05 |
| 4. Внешний диаметр, мм | 219 |
| 5. Вместимость, м ³ | 0,02 |
| 6. Рабочая температура, °C | от -45 до +50 |
| 7. Рабочая среда - природный газ по ГОСТ 554.2 | |

Газодворник
"Shelf GB-2-156-2"
Технические характеристики:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Рабочее давление, МПа | 156 |
| 2. Расчетное давление, МПа | 156 |
| 3. Давление гидростыканий, МПа | 2,05 |
| 4. Внешний диаметр, мм | 1000 |
| 5. Вместимость, м ³ | 2 |
| 6. Рабочая температура, °C | от -40 до +50 |
| 7. Рабочая среда - природный газ по ГОСТ 554.2 | |

Блок аккумуляторов газа
Shelf 24.100.2.24.5
Технические характеристики:

1. Рабочее давление - 24,5 МПа
2. Рабочий диапазон температур - от -45°C до +50°C
3. Рабочая среда - компримированный природный газ по ГОСТ 27577.
4. Общий объем компенсатора - 2400 л
5. Объем по линиям:
 - линия высокого давления - 400 л;
 - линия низкого давления - 2000 л

Поз	Наименование	Кол
1	Компрессорная установка Shelf 2/0,05 ÷ 0,2-25/360 ÷ 720/160/985	1
2	Осушитель адсорбционный Shelf Dry 600 DN80 PN16	1
3	Газодворник Shelf GB-2-156-2	1
4	Блок аккумуляторов газа Shelf 24.100.2.24.5	1
5	Панель приоритетов Shelf 2L	1
6	Шкаф управления "Shelf 160/380"	1
7	Аппарат воздушного охлаждения	2
8	Фильтр тонкой очистки Shelf Clean 200 DN80 PN16	1
9	Колонка для отпуска сжатого природного газа	4

		M720.24.2.600.12L.GB2.CNG2.AB0.CB			
Исполн	ИП	Лист	Дата	Модульная АГНКС	Литр
Разработ	Техникод			Shelf 2/0,05 ÷ 0,2-25/360 ÷ 720/160/985 G4	20000
Проб				Сборочный чертеж	120
Контр					Лист 1 из 2
Инженер					2
Спр					

1 *Размеры для справок
2 Элементы трудной обвязки условно не показаны

